

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1290 SUPER ADVENTURE R

MOTOR

Cambio	6 marchas
Cilindrada	1301 cm ³
Cilindros del motor	Twin cylinder
EMS	Ems de keihin con rbw y control de crucero, doble encendido
Emisiones de CO2	134 g/km
Estructura	V2 a 75°, 4 tiempos
Lubricante de motor	Motorex, sae 10w-50
Par máximo	138 nm
Refrigeración	Refrigeración líquida
Silenciador	Stainless steel primary and secondary silencer with two catalytic converters
Tipo de accionamiento	De combustión interna

PARTE CICLO

Avance	112.8 mm
Cadena	525 x ring
Distancia entre ejes	1577 mm
Diámetro del disco de freno delantero	320 mm
Diámetro del disco de freno trasero	267 mm
Estructura del chasis	Multitubular en cromo-molibdeno, con recubrimiento de pintura al polvo
Estructura del subchasis trasero	Aluminio, con recubrimiento de pintura al polvo
Ángulo de dirección	64.7 °

SUSPENSION

Recorrido de suspensión delantera	220 mm
Recorrido de suspensión trasera	220 mm
Suspensión delantera	Wp-usd xplor 48
Suspensión trasera	Amortiguador pds de wp xplor

DIMENSIONES

Altura del asiento	880 mm
Altura libre al suelo	242 mm
Ancho de rueda delantera	2.5 "
Ancho de rueda trasera	4.25 "
Capacidad del depósito (aprox.)	23 l
Diámetro de rueda delantera	21 "
Diámetro de rueda trasera	18 "
Peso (sin combustible)	228 kg
Ruedas	Llantas de aluminio de radios
Tolerancia distancia entre ejes	15 mm