

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1390 SUPER ADVENTURE R

MOTOR

Ciclo del motor

4-stroke

EMS

Ems de keihin con rbw, doble encendido

Lubricante de motor

Motorex, sae 10w-50

Silencer material

Stainless steel

Silencer type

Silencer

PARTE CICLO

Avance	112 mm
Cadena	525 x ring
Distancia entre ejes	1577 mm
Diámetro del disco de freno delantero	320 mm
Diámetro del disco de freno trasero	267 mm
Estructura del chasis	Chromium-molybdenum-steel trellis frame, powder coated
Estructura del subchasis trasero	Aluminio, con recubrimiento de pintura al polvo
Freno delantero	2 x bremsbo 4-piston, radially mounted caliper, brake disc \varnothing 320 mm
Freno trasero	Brembo 2-piston, fixed caliper, brake disc \varnothing 267 mm
Ángulo de dirección	64.8 °

SUSPENSION

Reajuste suspensión delantera

Compression and rebound adjustable

Recorrido de suspensión delantera

240 mm

Recorrido de suspensión trasera

220 mm

Suspensión delantera

Wp-usd xplor 48

Suspensión trasera

Monoamortiguador wp xplor con pds

DIMENSIONES

Altura del asiento	880 mm
Altura libre al suelo	242 mm
Ancho de rueda delantera	2.5 "
Ancho de rueda trasera	4.25 "
Capacidad del depósito (aprox.)	23 l
Distancia entre ejes	1577 ± 15 mm
Diámetro de rueda delantera	21 "
Diámetro de rueda trasera	18 "
Peso (sin combustible)	231 kg
Peso con el depósito lleno	248 kg
Ruedas	2.5 x 21"; 4.25 x 18"
Ruedas	Llantas de aluminio de radios
Tolerancia distancia entre ejes	15 mm