ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

390 ADVENTURE R

MOTOR

CAMBIO	6 marchas
CICLO DEL MOTOR	4-stroke
CILINDRADA	398.7 cm^3
CILINDROS DEL MOTOR	Single cylinder
EMS	Ems de bosch con rbw
EMISIONES DE CO2	79 g/km
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
LUBRICANTE DE MOTOR	Motorex formula 4t 15w/50
PAR MÁXIMO	39 nm
POTENCIA	45 ps
REFRIGERACIÓN	Refrigeración líquida

PARTE CICLO

AVANCE	110 mm
CADENA	Junta en x 520
DISTANCIA ENTRE EJES	1481 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	320 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	240 mm
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Chasis multitubular de acero, pintado al polvo
ESTRUCTURA DEL SUBCHASIS TRASERO	Bolt on steel trellis frame, powder coated
FRENO DELANTERO	Bybre axial floating calipers with 2 pistons
FRENO TRASERO	Bybre floating caliper 1 piston
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	62.9 °

SUSPENSION

RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	230 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	230 mm
SUPLEMENTO SUSPENSIÓN DELANTERA	Comp. and reb. adjustable - 30 clicks
SUPLEMENTO SUSPENSIÓN TRASERA	Preloand with top ring and reb. with 20 clicks
SUSPENSIÓN DELANTERA	Wp apex open cartridge 43mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Wp apex split piston

DIMENSIONES

ALTURA DEL ASIENTO	870 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	272 mm
ANCHO DE RUEDA DELANTERA	1.85 "
ANCHO DE RUEDA TRASERA	2.5 "
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	14 l
DIÁMETRO DE RUEDA DELANTERA	21 "
DIÁMETRO DE RUEDA TRASERA	18 "
PESO (SIN COMBUSTIBLE)	165 kg
PESO CON EL DEPÓSITO LLENO	176 kg
RUEDAS	1.85 x 21"; 2.5 x 18"