

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

690 RALLY 2027

MOTOR

CAMBIO	6 marchas
--------	-----------

CICLO DEL MOTOR	4 tiempos
-----------------	-----------

CILINDRADA	692.7 cm ³
------------	-----------------------

CILINDROS DEL MOTOR	Monocilíndrico
---------------------	----------------

EMS	Ems de keihin con rbw, doble encendido
-----	--

EMISIONES DE CO2	99 g/km
------------------	---------

ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
------------	-----------------------------------

LUBRICANTE DE MOTOR	Motorex, power synth sae 10w-50
---------------------	---------------------------------

PAR MÁXIMO	73 nm
------------	-------

POTENCIA	79 ps
----------	-------

REFRIGERACIÓN	Refrigeración líquida
---------------	-----------------------

SILENCIADOR	Silenciadores principal y secundario de acero inoxidable
-------------	--

PARTE CICLO

AVANCE	121 mm
CADENA	Junta en x 520
DISTANCIA ENTRE EJES	1506 mm
DIÁMETRO DE LOS DISCOS DE FRENO (DELANTERO/TRASERO)	300 / 240 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	11.81 inch
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	300 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	240 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	9.45 inch
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Chasis entramado en acero al cromo-molibdeno, con pulvirevestimiento
ESTRUCTURA DEL SUBCHASIS TRASERO	Depósito de plástico autoportante
FRENO DELANTERO	Disco de freno, con pinza flotante Brembo de dos pistones

FRENO TRASERO

Disco de freno, con pinza flotante Brembo de un pistón

ÁNGULO DE DIRECCIÓN

62.3 °

SUSPENSION

REAJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA

Ajuste de compresión (alta y baja velocidad), rebote y precarga

**RECORRIDO DE SUSPENSIÓN
DELANTERA**

265 mm

**RECORRIDO DE SUSPENSIÓN
DELANTERA**

10.43 inch

RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA

250 mm

RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA

9.84 inch

SUPLEMENTO SUSPENSIÓN DELANTERA

Compresión, rebote

SUSPENSIÓN DELANTERA

Wp-usd xplor 48

SUSPENSIÓN TRASERA

Wp xplor con sistema pro-lever

DIMENSIONES

ALTURA DEL ASIENTO	935 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	265 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	20 l
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	5.28 us gal
DISTANCIA ENTRE EJES	1506 ± 15 mm
PESO (SIN COMBUSTIBLE)	161.5 kg
RUEDAS	1.85 x 21"; 2.5 x 18"
RUEDAS	Llantas de aluminio de radios
TOLERANCIA DISTANCIA ENTRE EJES	0.59 inch