ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

690 RALLY 2027

MOTOR

CAMBIO	6 marchas
CICLO DEL MOTOR	4 tiempos
CILINDRADA	692.7 cm^3
CILINDROS DEL MOTOR	Monocilíndrico
EMS	Ems de keihin con rbw, doble encendido
EMISIONES DE CO2	99 g/km
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
LUBRICANTE DE MOTOR	Motorex, power synth sae 10w-50
PAR MÁXIMO	73 nm
POTENCIA	79 ps
REFRIGERACIÓN	Refrigeración líquida
SILENCIADOR	Silenciadores principal y secundario de acero inoxidable

PARTE CICLO

AVANCE	121 mm
CADENA	Junta en x 520
DISTANCIA ENTRE EJES	1506 mm
DIÁMETRO DE LOS DISCOS DE FRENO (DELANTERO/TRASERO)	300 / 240 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	11.81 inch
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	300 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	240 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	9.45 inch
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Chasis entramado en acero al cromo-molibdeno, con pulvirevestimiento
ESTRUCTURA DEL SUBCHASIS TRASERO	Depósito de plástico autoportante
FRENO DELANTERO	Disco de freno, con pinza flotante brembo de dos pistones

FRENO TRASERO	Disco de freno, con pinza flotante brembo de un pistón
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	62.3 °

SUSPENSION

REAJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	Ajuste de compresión (alta y baja velocidad), rebote y precarga
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	265 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	10.43 inch
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	250 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	9.84 inch
SUPLEMENTO SUSPENSIÓN DELANTERA	Compresión, rebote
SUSPENSIÓN DELANTERA	Wp-usd xplor 48
SUSPENSIÓN TRASERA	Wp xplor con sistema pro-lever

DIMENSIONES

ALTURA DEL ASIENTO	935 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	265 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	20 l
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	5.28 us gal
DISTANCIA ENTRE EJES	1506 ± 15 mm
PESO (SIN COMBUSTIBLE)	161.5 kg
RUEDAS	1.85 x 21"; 2.5 x 18"
RUEDAS	Llantas de aluminio de radios
TOLERANCIA DISTANCIA ENTRE EJES	0.59 inch

Documento generado el 05/10/2026 11:19.