

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

790 ADVENTURE

MOTOR

Cambio	6 marchas
Ciclo del motor	4-stroke
Cilindrada	799 cm ³
Cilindros del motor	Twin cylinder
EMS	Ems de bosch con rbw
Emisiones de CO2	100 g/km
Estructura	Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos
Lubricante de motor	Motorex, power synth sae 10w-50
Par máximo	87 nm
Potencia	95 ps
Refrigeración	Refrigeración por líquido con intercambiador de calor agua/aceite
Silenciador	Silenciadores principal y secundario de acero inoxidable

PARTE CICLO

Avance	107.8 mm
Cadena	Junta en x 520
Distancia entre ejes	1509 mm
Distancia entre ejes	1509 mm
Diámetro del disco de freno delantero	320 mm
Diámetro del disco de freno trasero	260 mm
Estructura del chasis	Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor como elemento integrante, con recubrimiento en polvo
Estructura del subchasis trasero	Multitubular de acero al cromo-molibdeno, pintado al polvo
Freno delantero	2 pinzas de 4 pistones montadas radialmente, disco de freno
Freno trasero	Pinza flotante de 2 pistones, disco de freno
Ángulo de dirección	64.1 °

SUSPENSION

Recorrido de suspensión delantera 200 mm

Recorrido de suspensión trasera 200 mm

Suplemento suspensión delantera Compression, rebound

Suplemento suspensión trasera Preload / rebound

Suspensión delantera Wp apex 43

Suspensión trasera Amortiguador wp apex

DIMENSIONES

Altura del asiento	840/860 mm
Altura libre al suelo	233 mm
Ancho de rueda delantera	2.50 "
Ancho de rueda trasera	4.50 "
Capacidad del depósito (aprox.)	20 l
Distancia entre ejes	1509 ± 15 mm
Diámetro de rueda delantera	21 "
Diámetro de rueda trasera	18 "
Peso (sin combustible)	203 kg
Ruedas	2.50 x 21"; 4.50 x 18"
Ruedas	Tubeless aluminium spoked wheels
Tolerancia distancia entre ejes	15 mm