

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

890 ADVENTURE R

MOTOR

Arranque	Arranque eléctrico
Cambio	6 marchas
Carrera	68.8 mm
Cilindrada	889 cm ³
Consumo de combustible	4.4 l/100 km
Diámetro	90.7 mm
EMS	Ems de bosch con rbw
Embrague	Embrague antihopping pasc™, accionado mecánicamente
Emisiones de CO2	103 g/km
Engrase	Lubricación a presión en circuito cerrado con 2 bombas de aceite
Estructura	Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos
Par máximo	100 nm
Potencia en Kw	77 kw
Preparación de la mezcla	Dkk dellorto (cuerpo de la válvula de mariposa de 46 mm)
Refrigeración	Refrigeración líquida

PARTE CICLO

Altura del asiento	880 mm
Altura libre al suelo	263 mm
Cadena	Junta en x 520
Capacidad del depósito (aprox.)	20 l
Distancia entre ejes	1528 mm
Diámetro del disco de freno delantero	320 mm
Diámetro del disco de freno trasero	260 mm
Estructura del chasis	Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor como elemento integrante, con recubrimiento en polvo
Estructura del subchasis trasero	Multitubular en acero al cromo-molibdeno, con recubrimiento de pintura al polvo
Freno delantero	Freno de disco
Freno trasero	Freno de disco
Manillar	Aluminio, conificado, ø 28/22 mm
Peso (sin combustible)	200 kg
Peso seco	200 kg

**Recorrido de suspensión
delantera**

240 mm

**Recorrido de suspensión
trasera**

240 mm

Ruedas

Llantas de aluminio de radios

Silenciador

Silenciadores principal y secundario de acero
inoxidable

Suspensión delantera

Wp-usd xplor 48

Suspensión trasera

Amortiguador pds de wp xplor

Ángulo de dirección

63.7 °