

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

890 ADVENTURE R RALLY

MOTOR

Ciclo del motor	4-stroke
Cilindrada	889 cm ³
Cilindros del motor	Twin cylinder
EMS	Ems de bosch con rbw
Emisiones de CO2	103 g/km
Estructura	Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos
Lubricante de motor	Motorex, power synth sae 10w-50
Par máximo	100 nm
Potencia	105 ps
Refrigeración	Refrigeración por líquido con intercambiador de calor agua/aceite
Silenciador	Stainless steel primary and akrapovic titanium secondary silencer

PARTE CICLO

Avance	109.9 mm
Cadena	Junta en x 520
Distancia entre ejes	1535 mm
Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero)	320 / 260 mm
Diámetro del disco de freno delantero	320 mm
Diámetro del disco de freno trasero	260 mm
Estructura del chasis	Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor como elemento integrante, con recubrimiento en polvo
Estructura del subchasis trasero	Multitubular de acero al cromo-molibdeno, pintado al polvo
Freno delantero	2x radially mounted 4 piston caliper, brake disc
Freno trasero	Pinza flotante de 2 pistones, disco de freno
Ángulo de dirección	63.8 °

SUSPENSION

Ajuste suspensión trasera	Compression (high and low speed), rebound and preload adjustment
----------------------------------	--

Reajuste suspensión delantera	Compression, rebound and preload adjustment
--------------------------------------	---

Recorrido de suspensión delantera	270 mm
--	--------

Recorrido de suspensión trasera	270 mm
--	--------

Suspensión delantera	Wp xplor pro 7548
-----------------------------	-------------------

Suspensión trasera	Xplor pro 6746
---------------------------	----------------

DIMENSIONES

Altura del asiento	910 mm
Altura libre al suelo	303 mm
Ancho de rueda delantera	2.15 "
Ancho de rueda trasera	4 "
Capacidad del depósito (aprox.)	20 l
Distancia entre ejes	1535 ± 15 mm
Diámetro de rueda delantera	21 "
Diámetro de rueda trasera	18 "
Peso (sin combustible)	200 kg
Peso con el depósito lleno	215 kg
Ruedas	2.15 x 21"; 4 x 18"
Ruedas	Llantas de aluminio de radios
Tolerancia distancia entre ejes	15 mm