ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

250 XC-F 2027

MOTOR

CAMBIO	6 marchas
CICLO DEL MOTOR	4 tiempos
CILINDRADA	249.9 cm^3
CILINDROS DEL MOTOR	Monocilíndrico
EMS	Keihin ems
EMBRAGUE	Embrague multidisco ds en baño de aceite, sistema hidráulico brembo
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	Keihin efi, tobera de 44 mm
TRANSMISIÓN PRIMARIA	24:72
TRANSMISIÓN PRIMARIA DIENTES EMBRAGUE	72

PARTE CICLO

CADENA	Junta en x 520
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Tipo de doble cuna central, acero 25crmo4
ESTRUCTURA DEL SUBCHASIS TRASERO	Poliamida reforzada con aluminio
FRENO DELANTERO	Freno de disco
FRENO TRASERO	Freno de disco

SUSPENSION

REAJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	Ajustador de precarga
REAJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	Compresión (alta y baja velocidad), rebote
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	300 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	11.81 inch
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	11.81 inch
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	300 mm
SUSPENSIÓN DELANTERA	Wp xact closed cartridge ø 48 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador trasero wp xact con varillas

DIMENSIONES

ALTURA DEL ASIENTO	954 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	343 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	13.5 inch
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	8.5 l
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	2.25 us gal
PESO (SIN COMBUSTIBLE)	103.4 kg