

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

250 XC-F

MOTOR

| | |
|--|---|
| Cambio | 6 marchas |
| Ciclo del motor | 4-stroke |
| Cilindrada | 249.9 cm ³ |
| Cilindros del motor | Single cylinder |
| EMS | Keihin ems |
| Embrague | Embrague multidisco ds en baño de aceite, sistema hidráulico bremsa |
| Estructura | Motor monocilíndrico de 4 tiempos |
| Preparación de la mezcla | Keihin efi, tobera de 44 mm |
| Transmisión primaria | 24:72 |
| Transmisión primaria dientes embrague | 72 |

PARTE CICLO

| | |
|---|---|
| Cadena | Junta en x 520 |
| Estructura del chasis | Tipo de doble cuna central, acero 25crmo4 |
| Estructura del subchasis trasero | Poliamida reforzada con aluminio |
| Freno delantero | Freno de disco |
| Freno trasero | Freno de disco |

SUSPENSION

| | |
|--|---|
| Ajuste suspensión trasera | Preload adjuster |
| Reajuste suspensión delantera | Compression (high and low speed), rebound |
| Recorrido de suspensión delantera | 300 mm |
| Recorrido de suspensión trasera | 300 mm |
| Suspensión delantera | Wp xact closed cartridge ø 48 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador trasero wp xact con varillas |

DIMENSIONES

| | |
|---------------------------|--------|
| Altura del asiento | 954 mm |
|---------------------------|--------|

| | |
|------------------------------|--------|
| Altura libre al suelo | 343 mm |
|------------------------------|--------|

| | |
|--|-------|
| Capacidad del depósito (aprox.) | 8.5 l |
|--|-------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| Peso (sin combustible) | 103.4 kg |
|-------------------------------|----------|
