

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 300 EXC

### MOTOR

<b>Cambio</b>	6 marchas
<b>Ciclo del motor</b>	2-stroke
<b>Cilindrada</b>	293.15 cm <sup>3</sup>
<b>Cilindros del motor</b>	Single cylinder
<b>EMS</b>	Ems de vitesco technologies
<b>Embrague</b>	Embrague multidisco dds en baño de aceite, sistema hidráulico bremsa
<b>Estructura</b>	Motor monocilíndrico de 2 tiempos
<b>Preparación de la mezcla</b>	Keihin efi, cuerpo de aceleración de 39 mm
<b>Transmisión primaria</b>	26:72
<b>Transmisión primaria dientes embrague</b>	72

---

## PARTE CICLO

**Cadena** Junta en x 520

**Estructura del chasis** Tipo de doble cuna central, acero 25crmo4

**Estructura del subchasis trasero** Poliamida reforzada con aluminio

**Freno delantero** Freno de disco

**Freno trasero** Freno de disco

## SUSPENSION

**Ajuste suspensión trasera** Compression and rebound adjustable, preload adjuster

**Reajuste suspensión delantera** Compression and rebound adjustable

**Recorrido de suspensión delantera** 300 mm

**Recorrido de suspensión trasera** 310 mm

**Suspensión delantera** Horquilla invertida wp xact ø 48 mm

**Suspensión trasera** Monoamortiguador wp xplor con pds

## DIMENSIONES

<b>Altura del asiento</b>	963 mm
---------------------------	--------

<b>Altura libre al suelo</b>	347 mm
------------------------------	--------

<b>Capacidad del depósito (aprox.)</b>	9 l
--	-----

<b>Peso (sin combustible)</b>	104.4 kg
-------------------------------	----------

---