ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

300 EXC HARDENDURO 2027

MOTOR

CAMBIO	6 marchas
CICLO DEL MOTOR	2 tiempos
CILINDRADA	293.15 cm^3
CILINDROS DEL MOTOR	Monocilíndrico
EMS	Ems de vitesco technologies
EMBRAGUE	Embrague multidisco dds en baño de aceite, sistema hidráulico brembo
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 2 tiempos
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	Keihin efi, cuerpo de aceleración de 39 mm
TRANSMISIÓN PRIMARIA	26:72
TRANSMISIÓN PRIMARIA DIENTES EMBRAGUE	72

PARTE CICLO

CADENA	Junta en x 520
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Tipo de doble cuna central, acero 25crmo4
ESTRUCTURA DEL SUBCHASIS TRASERO	Poliamida reforzada con aluminio
FRENO DELANTERO	Freno de disco
FRENO TRASERO	Freno de disco

SUSPENSION

REAJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	Ajustador de precarga
REAJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	Compresión y rebote ajustables
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	300 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	11.81 inch
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	12.2 inch
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	310 mm
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida wp xact ø 48 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador wp xplor con pds

DIMENSIONES

ALTURA DEL ASIENTO	963 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	347 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	13.66 inch
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	9 l
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	2.38 us gal
PESO (SIN COMBUSTIBLE)	105.9 kg