

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

300 SX

MOTOR

Cambio	5 marchas
Cilindrada	293.2 cm ³
Cilindros del motor	Single cylinder
EMS	Ems de vitesco technologies
Embrague	Embrague multidisco dds en baño de aceite, sistema hidráulico bremsa
Estructura	Motor monocilíndrico de 2 tiempos
Preparación de la mezcla	Keihin efi, cuerpo de aceleración de 39 mm
Transmisión primaria dientes embrague	72

PARTE CICLO

Cadena	520, non-sealed
Estructura del chasis	Tipo de doble cuna central, acero 25crmo4
Estructura del subchasis trasero	Poliamida reforzada con aluminio
Freno delantero	Freno de disco
Freno trasero	Freno de disco

SUSPENSION

Recorrido de suspensión delantera	310 mm
--	--------

Recorrido de suspensión trasera	300 mm
--	--------

Suspensión delantera	Horquilla invertida wp xact ø 48 mm
-----------------------------	-------------------------------------

Suspensión trasera	Amortiguador trasero wp xact con varillas
---------------------------	---

DIMENSIONES

Altura del asiento	958 mm
---------------------------	--------

Altura libre al suelo	359 mm
------------------------------	--------

Capacidad del depósito (aprox.)	7.2 l
--	-------