

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

65 SX 2027

MOTOR

Cambio	6 marchas
Ciclo del motor	2-stroke
Cilindrada	64.9 cm ³
Cilindros del motor	Single cylinder
EMS	Mikuni vm 24
Embrague	Embrague multidisco en baño de aceite, sistema hidráulico formula
Estructura	Motor monocilíndrico de 2 tiempos
Lubricante de motor	Motorex topspeed 4t 15w50
Transmisión primaria	23:75
Transmisión primaria dientes embrague	75

PARTE CICLO

Cadena	420
Estructura del chasis	Chasis tubular central con doble cuna
Estructura del subchasis trasero	Steel / polyamide glass fiber
Freno delantero	Freno de disco
Freno trasero	Freno de disco

SUSPENSION

Reajuste suspensión delantera	Compression and rebound adjustable
Reajuste suspensión delantera	Compression and rebound adjustable
Recorrido de suspensión delantera	215 mm
Recorrido de suspensión trasera	253.5 mm
Suspensión delantera	Xact 35 wp upside-down fork, ø 35 mm
Suspensión trasera	Xact wp mono shock

DIMENSIONES

Altura del asiento	730 mm
---------------------------	--------

Altura libre al suelo	259 mm
------------------------------	--------

Capacidad del depósito (aprox.)	4.5 l
--	-------

Peso (sin combustible)	54.3 kg
-------------------------------	---------
